

# Nettoyant Surfaces Plastiques

## FSG Type DN

### APPLICATION

Le nettoyant FSG Type DN enlève les salissures sur des surfaces synthétiques sans laisser de trace. Utilisable sur pratiquement toutes les surfaces en plastique comme ABS, mélamine, PE, PP ou PVC.

### PROPRIETES DU PRODUIT

Il élimine facilement les films de graisse, les empreintes digitales, les traces de colle, d'adhésifs, de stylo à bille, de crayon à papier et de feutre.  
Il est également approprié pour supprimer des restes d'anciennes étiquettes.  
Il contient principalement des composants végétaux.

### CONSEILS D'UTILISATION

Imbibez suffisamment un chiffon de coton blanc, propre et doux et frottez la surface à nettoyer.  
Attention : il ne faut pas utiliser des chiffons à fibres synthétiques (charges électrostatiques).

### PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

**Etat physique** : liquide

**Couleur** : incolore

**Odeur** : odeur alcoolique

**Stabilité de stockage** : au minimum 2 ans, dans les conditions normales de stockage

### INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Facilement inflammable.

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'embrasement - ne pas fumer.

Ne pas respirer les vapeurs.

Ne pas déverser le produit dans les égouts.

Utiliser le produit dans un endroit bien ventilé.

### CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Ne pas déverser le produit dans les égouts.

Videz complètement le récipient. Après vidange, aérer dans un endroit sûr, loin des étincelles et du feu. Les résidus peuvent présenter un risque d'explosion. Ne pas percer, découper ou souder des fûts non nettoyés. Envoyer au récupérateur de fûts ou de métaux.

### CONDITIONNEMENT

Bidons plastiques : 1 L / 5 L / 30 L

Fûts métalliques : 200 L



FINITECH' - Z.A. du Tertre - Rue des Vignes - 49112 PELLOUAILLES LES VIGNES  
Tél. : 02 41 76 50 30 - Fax : 02 41 76 59 67